

# T-30

Тротуарно-уборочная машина Т-30 с сменным прицепным оборудованием предназначена для уборки проездов, тротуаров и дворовых территорий.

Машина состоит из короткобазного тягача и комплекта навесных и сцепных механизмов для комплекса работ по летней и зимней уборке.

В комплект машины входят: оборудование для зимнего подметания, состоящее из навесного поворотного плуга и сцепной поворотной щетки;

навесной шнекороторный механизм для перекидки снега;

оборудование для летнего подметания, состоящее из навесной лотковой щетки с системой увлажнения и сцепного подметально-уборочного механизма;

поливно-моечное оборудование, состоящее из навесной насосной установки с соплами и сцепной цистерны;

самосвальный прицеп;  
пескоразбрасывающий прицеп.

Тягач выполнен на базе агрегатов автомобиля «Запорожец».

## Техническая характеристика

### Зимнее подметальное оборудование

Техническая производительность, $m^2/ч$	4000—9500
Ширина подметания, м	1,2
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	4660
ширина	1550
высота	640
Вес прицепа, кг	550

### Шнекороторный механизм

Техническая производительность, $m^2/ч$	200
Ширина убираемой полосы, м	1,3
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	2630
ширина	1300
высота	650

### Летний подметально-уборочный прицеп

Техническая производительность, $m^2/ч$	4000—9500
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	4800
ширина	1280
высота	1220
Радиус поворота, м	2,5
Вес прицепа, кг	490

### Поливно-моечное оборудование

Техническая производительность, $m^2/ч$ :	
на поливке	от 35000—80000
на мойке	от 8000—18000
Ширина поливки, м	до 10
Ширина мойки, м	2,3
Емкость цистерны, л	1000
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	3220
ширина	1200
высота	1250
Вес прицепа, кг	296



**тротуарно-уборочная машина  
со сменным прицепным оборудованием**



#### Самосвальный прицеп

Грузоподъемность, кг	1000
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	3515
ширина	1200
высота	1000
Радиус поворота, м	2,3
Вес прицепа, кг	312

#### Пескоразбрасывающий прицеп

Техническая производительность, м <sup>2</sup> /ч	6210
Ширина посыпки, м	1,07
Емкость бункеров, л	340
Габаритные размеры, мм:	
длина (с тягачом)	3960
ширина (прицепа)	1275
высота (прицепа)	880
Вес прицепа, кг	498



#### Тягач

Силовой агрегат	ЗАЗ-966
Мощность двигателя, л/с	27
Усилие на крюке, кг	400
Рабочие скорости, км/ч	0,5 - 25
Габаритные размеры, мм:	
длина	1815
ширина	1260
высота	1225
Радиус поворота, м	2,3
Вес тягача, кг	793

Машина разработана и изготовлена Опытно-конструкторским бюро Управления благоустройства г. Москвы.

